Anyagjelölések:

- Porotherm 38 N+F
- Silka HML 250 NF+GT
- Vasbeton szerkezet
- H — HEA 200 acél keretoszlop (acél keretszerkezet része)
- Szerelt fal
- Padlószőnyeg

Megjegyzések:
- A tervdokumentáció szellemi terméknek minősül.
- A szellemi termékre vonatkozó jogszabályban biztosított jogaimat, építész tervezőként fenntartom.
- A tervben megjelölt anyagok az irányadóak.
- A tervdokumentációban szereplő anyagok csak azokkal egyenértékű, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező anyagokkal helyettesíthetőek, a Tervező és a Műszaki Ellenőr írásos hozzájárulásával.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A tervező méréssel méreteket levenni szigorúan TILOS!
- A terven jelölt méreteket helyszíni utánaméréssel ellenőrizni kell!
- A méretek 100 cm-ig centiméterben, a 100 cm és 100 cm-től méterben értendők.
- A szintkóták méterben értendők.
- A szakági tervek és azon belül a tervlapok és műszaki leírások együtt értelmezendők.
- A szakági tervek (építész, tartószerkezet, épületgépész, elektromos, tűzvédelem) és azon belül a tervlapok és műszaki leírások együtt értelmezendők.
- Tervezett épület földszinti padlószint = Terv ± 0,00=102,82mBf
- Az építkezést ütemezzük:
  I. ütem: tervezett 4 tantermes épület megépítése: /megvalósult/
  II. ütem: meglévő- és tervezett épületet összekötő nyaktag megépítése, /még nem készült el/

III. ütem: tetőtérbeépítés
- A tetőtérben gépi szellőztetés, elszívás, klimatizálás nem létesül. A szinpad feletti gerinczig kialakított ferde tetőben 3 tetősíkablakot építünk be természetes szellőztetésre.
- Akusztikai szakági tervező nem lett bevonva Megrendelő kérésére Generál tervező részéről. Megrendelő egyeztetett a "livesound" Audio Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel, Szabó Imre ügyvezető Úrral. Javaslata dokumentációnk része.
- A hangversenyterem gipszkartonozása után - glettelés előtt - "próba hangverseny" javasolt a normál és akusztikus gipszkartonok elhelyezésének tökéletesítése érdekében.
- A tűzjelző tervet kivitelező készítteti.
- A tetőtér beépítésével érintett épületben biztosítani kell a áreİnářítás során együttműködő szervek által használt rádió-távközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós lefedettséget. Ezen előírás biztosítása érdekében az építkezés során fel kell venni a kapcsolatot az illetékes tűzvédelmi szakhatósággal, akik a helyszínen megvizsgálják a rádióforgalmazás feltételeit. Amennyiben szükséges, úgy tűzoltósági rádióerősítőt kell beépíteni, aminek költségét az OTSZ 85.§ (2) bekezdése alapján kell rendezni.
- A tűzgátló burkolatban süllyeszték (pld.: hangszóró) csak a gyártói rendszer előírások figyelembevételével készíthető. Továbbá a párazárás és a hőszigetelés vonalának folytonosságát biztosítani kell.
- A kiviteli terv a felhasználandó burkolatok, bútorok, felületek esetében a színekre nem tesz javaslatot. A funkció miatt belsőépítész bevonása szükséges!

- tontos tűzvédelmi felirat

file név: ALAPR

Építés helye:	2314 Halászteleki, Hold utca - Hrsz.: 1217/43
Megrendelő:	Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Értesítési címe:	2314 Halászteleki, II. Rákóczi Ferenc út 17. szám
Építész :	Pap Tibor Építésziroda Kft. Pap Tibor Építésztervező - szakmérnök Nagykőrös, Encsi utca 4. szám É-13-0877
Terv neve:	4 tantermes oktatási épület tetőtérbeépítése, meglévő épület tömegén belül
Terv típus:	építési kivitelezési tervdokumentáció
Tervlap kiadásának dátuma:	2022. 07. 29.
Tervlap verziószám:	V1
Rajz léptéke:	M=1:50
Tervlap név:	Tervezett földszinti alaprajz
Tervlap azonosító kód:	E-1.1

A tervezett építészeti, műszaki megoldás Pap Tibor szellemi tulajdona, szerzői jogvédelem alatt áll!